

АРТ – GREEN экологически безопасное уплотняющее покрытие на основе полимеров



ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

Температура: 10° С и выше без ожидаемых осадков в течение следующих 8 часов.

Относительная влажность: Рекомендуется ниже 60%. Макс. 80%. Не наносите в дождливые, туманные или влажные дни.

ОПИСАНИЕ...

АРТ- GREEN – уплотняющее покрытие на основе полиакрилата, представляющее новое поколение защитных покрытий, не содержащих очищенного угля или битумных вяжущих. Отвердевший АРТ - GREEN имеет красивый черный цвет, не блекнущий и не исчезающий со временем. Кроме полиакрилатов, АРТ - GREEN содержит отобранные пигменты, наполнители и поверхностно-активные вещества. Его легко наносить и хранить. Его долговечность аналогична любому первоклассному уплотнителю.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

АРТ-GREEN рекомендуется для всех асфальтовых покрытий; подъездных дорог, ресторанов, коммерческих парковок, заправок станций, школ, деловых комплексов и др.



КРОУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ...

0,08-0,10 галлонов/кв. ярд (90-110 кв. футов/галлон).
Количество слоев – один.

СТЕПЕНЬ РАЗБАВЛЕНИЯ...

Стандартные окружающие условия – 5% воды от объема АРТ – GREEN. При высокой температуре – макс. 10% объема АРТ - GREEN.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ...

- Долейте воду к уплотнителю и перемешайте.
- Перемешивая, добавьте необходимое количество песка, около 50 кг на 208 л.

НАНЕСЕНИЕ...

Тщательно перемешайте перед применением. Храните неиспользуемый материал в герметичном контейнере. Средства для нанесения: щетка, резиновый ракель или методом распыления. Очистка высохших средств для нанесения с помощью проволочной щетки.



**АРТ-GREEN сохнет
за 30 минут!**

Подробные технические характеристики доступны по тел.
+7 (812) 922-73-19, +7 (499) 709-76-74