

APT – GREEN. Часто задаваемые вопросы.

Вопросы	Ответы
 Цены	Текущие цены на APT-GREEN основаны на объеме и предоставляются по запросу.
 Условия оплаты	Предоплата за материал 100%.
 Способ оплаты	Банковский перевод; наличными.
 Минимальный заказ	4 бочки объемом 208л.
 Наличие	На хранении имеется 10 400 литров, доступных в любое время.
 Исполнение	В течении 48 часов после размещения заказа и выполнения условий оплаты
 Большие объемы	Исполнение за 30-45 дней в случае разового заказа объемом 15 808 литров
 Основной материал	В отличие от стандартных покрытий, APT- GREEN является исходным материалом, требуется добавления песка 50-70кг на бочку и воды 10-20%.
 Кроющая способность	0,8-1,2 л на 3 квадратных метра.
 Количество слоев	Необходимо нанесение 1 слоя.
 Погодные условия	Температура: 10° С и выше без ожидаемых осадков в течение следующих 8 часов.
 Относительная влажность	Рекомендуется ниже 60%. Макс. 80%. Не наносить в дождливые, туманные или влажные дни.
 Замерзание	Не допускать замерзания APT- GREEN в жидком состоянии.
 Гарантия	Наша компания гарантирует, что каждая партия APT- GREEN отвечает указанным требованиям.
 Стандартный срок службы	Без ограничения при техобслуживании. Как правило, до 5 лет до нанесения первого ремонтного покрытия.
 Благоприятные условия	Более высокая температура и меньшая относительная влажность с умеренной скоростью ветра.
 Нанесение	Тщательно перемешать перед применением и хранить неиспользуемый материал в герметичном контейнере.
 Средства для нанесения	Щетка, резиновый ракель, спрей установка
 Очистка после отверждения	Высохшие средства для нанесения. Чистка проволочной щеткой, удаление и сдирание.