

ПРИМЕЧАНИЕ: НА БЕТОННУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ ПРИМЕНЯЕТСЯ
МАТЕРИАЛ "BARRIERGUARD"
с РАСХОД 1л на 5м2.

PREMIUM COAT SYSTEM:
ОСНОВНОЙ СЛОЙ,
ТКАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ 102СМ,
ОСНОВНОЙ СЛОЙ, И 2
ФИНИШНЫХ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ

ОСНОВНОЙ СЛОЙ,
ТКАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ 31 см,
И ОСНОВНОЙ СЛОЙ С КОМПОНЕНТАМИ.

20 см

ПОКРЫВАТЬ ВСЕ
ВЫСТУПАЮЩИЕ КРАЯ

БЕТОННЫЙ
НАСТИЛ КРЫШИ

СТЕНА

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. ВСЕ НИЖНИЕ СЛОИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСЧИТАНЫ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСЛОВИЯ.
2. ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА, КРЕПЕЖ И ПЕРЕКРЫТИЕ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ПРОЕКТУ. ССЫЛАЙТЕСЬ НА СПЕЦИФИКАЦИЮ ПРИ КОНКРЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3. PREMIUM COAT SYSTEM— ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАНЕСЕНИЕ ПОСЛОЙНО: ОСНОВНОЙ СЛОЙ, ТКАНЕВОЕ ПОКРЫТИЕ, ОСНОВНОЙ СЛОЙ, И ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ КОМПОНЕНТОВ.
4. ОСНОВНОЙ СЛОЙ – ЭТО КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ (2 СЛОЯ) С РАСХОДОМ 1 л на 1 м2.
5. ФИНИШНЫЙ СЛОЙ – ЭТО КОМБИНИРОВАННОЕ ПОКРЫТИЕ (2 СЛОЯ) С РАСХОДОМ 1 л на 1,72 м2.
6. НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ОТНОСИТСЯ К СПЕЦИФИКАЦИИ HYDROSTOP ДЛЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОВЕРХНОСТЯМ.

**HYDRO
STOP**
INC

PREMIUM COAT SYSTEM

ПОДРОБНОЕ ОСНОВАНИЕ УЗЛА КРЫШИ
С БЕТОННЫМ НАСТИЛОМ

DATE:

04/11/05

SHEET No :

DE-3